

高圧洗浄機用

WATER JET HOSE

# ウォータージェットホース

ワイヤーブレードホース




標準長さ 10M・15M・20M  
温水 80℃使用可 前端口元スプリング付き  
内面ゴム：温水、洗剤に強い合成ゴム  
外面ゴム：コンクリートなどの摩擦に強く、直射日光等の  
オゾンにひび割れしにくい合成ゴム  
補強層：高張力鋼線による編み上げて、抜群の耐久力

## ホース仕様

製品名	金具	内径	外径	常用圧力	最小破壊圧力
WJ 6	1/4	6.3mm	13.2mm	21MPa	84MPa
WJ 9	3/8	9.5mm	16.4mm	21MPa	84MPa
WJ9HT	3/8	9.5mm	16.4mm	21MPa	84MPa
WJ9Super	3/8	9.5mm	18.0mm	30MPa	120MPa
WJ 12	1/2	12.7mm	20.0mm	18MPa	72MPa

WJ9HTは140℃までご使用できます。



御用命は

ウォータージェットホース  
サイズ、長さ、金具をご指定ください。

例

サイズ	長さ	金具
WJ 6	10m	4-4

バランスジョイントを御使用いただくと  
ホースのよじれが解消し使いやすく作業が楽になります。

注意 ホースは極端に小さく曲げたり折ったりすると、  
破裂することがあります。無理に曲げないでください。

注意 洗浄機専用ホースです、他の用途には使用できません。